

# GREEN

НОВИНКА



## НОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИЯ IN

9K/12K/18K/24K (BTU)

### СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- Серия GREEN IN - это новый модельный ряд кондиционеров, разработанный специально для, столь непредсказуемого, российского климата и обладающий максимальным набором необходимых функций, высокой надёжностью, привлекательным дизайном и доступной ценой.
- Мы предлагаем усовершенствованную линию сплит систем с высокой энергоэффективностью, широким диапазоном рабочих температур и удобством управления.
- Оборудование относится к классу самых экономичных кондиционеров, представляющих собой систему кондиционирования с микропроцессорным управлением и улучшенной фильтрацией.
- В кондиционерах GREEN используется озонобезопасный фреон R-410A, соответствующий мировым стандартам охраны окружающей среды.

**МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
**МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ**

[WWW.GREENCLIMAT.RU](http://WWW.GREENCLIMAT.RU)



**GREEN****GRI/GRO 09-24****СЕРИЯ IH****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Внутренний блок / Наружный блок	GRI-09 IH/ GRO-09 IH	GRI-12 IH/ GRO-12 IH	GRI-18 IH/ GRO-18 IH	GRI-24 IH/ GRO-24 IH
Площадь помещения, м <sup>2</sup>	до 25	до 35	до 50	до 65
Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев)	A/A	A/A	A/A	A/A
Производительность холод, кВт	2,60	3,20	5,40	6,50
Производительность тепло, кВт	2,65	3,25	5,60	6,80
Параметры электропитания(Ф/В/Гц)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность холод, Вт	810	995	1680	2025
Потребляемая мощность тепло, Вт	730	900	1550	1885
Номинальный ток охлаждение, А	3,7	4,5	7,6	13,0
Номинальный ток нагрев, А	3,3	4,0	7,0	13,3
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	550	580	900	1250
Уровень шума (звуковое давление) внутренний / наружный блок, Дб	38-26/51	39-26/52	46-39/56	50/58
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ) без упаковки, мм	745x270x212	745x270x212	960x315x230	1131x315x230
Размеры наружного блока (ШхГхВ) без упаковки, мм	660x482x240	660x482x240	800x255x550	830x287x634
Вес внутреннего / наружного блока, кг	7,7/22,9	7,9/23,2	12,5/36,0	14,5/45,0
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Компрессор наружного блока (бренд)	GMCC	GMCC	SHEC	HIGHLY
Межблочный кабель, жил/мм	5/2,5	5/2,5	5/3	5/3
Диапазон рабочих температур, °С	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.